

ÉLITIS

Galerie



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
Hélios lin RM 1005	118 cm 46.5"	droit 89,5 cm straight match 35.2"	550 g/ml 16.2 oz/sq.yd	100% lin sur support intissé 100% linen on non woven backing

<ul style="list-style-type: none"> • DIMENSION : VENDU AU MÈTRE LINÉAIRE EN 118 CM DE LARGE (+-3%) • COMPOSITION : 100% LIN • SUPPORT INTISSÉ • FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE • LESSIVABLE • BONNES QUALITÉS ACOUSTIQUES • CLASSEMENT AU FEU : ASTM E84 CLASS C 	<ul style="list-style-type: none"> • ROLLENMASS : ALS METERWARE IN 118 CM BREITE ERHÄLTICH (+-3%) • ZUSAMMENSETZUNG : 100% LEINEN • VLIESRÜCKEN • EINFACHE UND SCHNELLE VERARBEITUNG • ABWASCHBAR • GUTE KLANGQUALITÄTEN • BRANDSCHUTZKLASSEN : ASTM E84 CLASS C 	<ul style="list-style-type: none"> • DIMENSIÓN : VENDIDO POR METROS LINEALES EN 118 CM DE ANCHO (+-3%) • COMPOSICIÓN : 100% LINO • SOPORTE NO TEJIDO • SIMPLE Y RÁPIDO DE COLOCAR • LAVABLE • BUENAS CALIDADES ACÚSTICAS • CLASIFICACIONES AL FUEGO : ASTM E84 CLASS C
<ul style="list-style-type: none"> • SOLD IN LENGTHS BY THE METRE : WIDTH 46.5" (+-3%) • COMPOSITION : 100% LINEN • NON WOVEN BACKING • EASY AND RAPID HANGING • EXTRA WASHABLE • GOOD ACOUSTIC PROPERTIES • FIRE RATING : ASTM E84 CLASS C 	<ul style="list-style-type: none"> • DIMENSIONI : VENDUTO AL METRO LINEARE, IN 118 CM DI LARGO (+-3%) • COMPOSIZIONE : 100% BIANCHERIA • SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO • FACILITÀ E RAPIDITÀ DI POSA • LAVABILE • BUONE QUALITÀ ACUSTICHE • CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : ASTM E84 CLASS C 	<ul style="list-style-type: none"> • ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ ШИРИНЕ 118 CM (+-3%) • СОСТАВ : 100% БЕЛЫЕ • НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ • ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ • УХОД : ПРОТИРАТЬ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ • МОЖНО ПРОТИРАТЬ ВЛАЖНОЙ ГУБКОЙ • ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ : ASTM E84 CLASS C

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE
ÉLITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FRANCAIS

INFORMATION

Le lin étant une matière naturelle, les irrégularités de tissage et les variations de couleur sont inhérentes à la qualité du produit.

AVANT POSE

Vérifier que les métrages livrés sont bien conformes à la commande autant concernant la référence, que la couleur. Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine. Nous n'admettons aucune réclamation concernant les métrages coupés ou collés.

POSE

Le support doit être sain, sec, solide et dépourvu de poussière. Les lés doivent être posés bord à bord. Éviter toute trace de colle sur le revêtement.

Les revêtements muraux 3D en lin sont traités anti-tache afin que le liquide déversé sur le mur ne soit pas absorbé directement laissant la possibilité de nettoyer immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

Sur fond neuf ou trop absorbant, type plâtre : préférer une application d'un fixateur de fond afin d'obtenir une porosité normale à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds puis utiliser la colle citée ci-dessous.

Sur fond normalement absorbant : encoller le mur avec une colle de type Ovalit TM (Henkel) ou similaire puis afficher le lé sec (ne pas humidifier).

Sur fond non absorbant : encoller le mur avec une colle de type Ovalit ULTRA (Henkel) ou similaire puis afficher le lé sec (ne pas humidifier).

Sur autre fond nous consulter.

Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles appropriées. Retrouvez également toutes les préconisations de pose sur notre site internet www.elitis.fr.

ENGLISH

INFORMATION

As linen is a natural material, irregularities in weaving and color variations are inherent characteristics of the product.

BEFORE HANGING

Please check that the lengths correspond correctly to your order, particularly the reference and colour. If a defect appears, do not cut the rolls, but return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the rolls are cut or glued.

HANGING

The surface must be prepared (fill any holes or cracks), dry, solid and free from dust. The lengths must be hung side by side. Avoid any paste marks on the wall covering.

3D linen wallcoverings are stain-resistant treated so that liquid spilled on the wall is not absorbed directly allowing for immediate cleaning with a dry cloth.

On new or highly absorbent bases such as plaster: opt for the application of a fixative to obtain normal porosity using a priming paint capable of coating the base and then use the paste mentioned below.

For normal absorbent bases: paste the wall with a paste for fabric wall coverings then hang the length dry (not wet). Ovalit TM (Henkel)

For non-absorbent bases: paste the wall with a paste for heavy wall coverings then hang the length dry (not wet). Ovalit ULTRA (Henkel)

For all other bases, contact us

To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us. In addition, all of the product hanging recommendations are available on our website www.elitis.fr.

DEUTSCHE

INFORMATIONEN

Da Leinen ein natürliches Material ist, sind Farb- und Texturschwankungen typisch für die hochwertige Qualität des Produkts.

VOR DEM TAPEZIEREN

Prüfen Sie, ob die gelieferte Meterware, d.h. die Artikelnummer und die Farbe Ihrer Bestellung entspricht. Im Fall eines Fehlers schneiden Sie die Ware bitte nicht und senden Sie die gesamte Bestellung in ihrer Originalverpackung zurück. Wir akzeptieren keinerlei Reklamationen für geschchnittene oder geklebte Meterware.

TAPEZIEREN

Der Untergrund muss unversehrt, trocken, fest und staubfrei sein. Die Bahnen müssen auf Stoß angebracht werden. Vermeiden Sie Leimspritzer auf der Wandverkleidung.

Die 3-D-Wandverkleidungen aus Leinen sind schmutzabweisend behandelt. Kommt Flüssigkeit auf die Wandverkleidungen, dann wird diese nicht direkt aufgesaugt, sondern es besteht die Möglichkeit, den Fleck umgehend mit einem trockenen Tuch zu entfernen

Auf neuem oder stark saugfähigem Untergrund, wie Gips: Es empfiehlt sich, zuerst einen Tiefengrund aufzutragen, um eine normale Porosität zu erzielen und den Untergrund für den Leimauftrag zu verfestigen. Verwenden Sie dann den unten erwähnten Kleber.

Auf normal oder wenig saugfähigem Untergrund: Kleistern Sie die Wand mit einem Kleber für textile Wandverkleidungen ein und kleben Sie darauf die trockene Bahn (nicht befeuchten). Ovalit TM (Henkel)

Auf nicht saugfähigem Untergrund: Kleistern Sie die Wand mit einem Spezialkleber für schwere Wandverkleidungen ein und kleben Sie darauf die trockene Bahn (nicht befeuchten). Ovalit ULTRA (Henkel)

Bei einem anderen Untergrund kontaktieren Sie uns bitte.

Um Ihnen das Anbringen unserer Produkte zu erleichtern, können Sie ab sofort die passenden Kleber direkt bei uns bestellen. Alle Verarbeitungsansätze finden Sie auch auf unserer Website www.elitis.fr.

ITALIANO

INFORMAZIONE

Il lino è un materiale naturale, perciò le irregolarità nella tessitura e le variazioni di colore fanno parte delle qualità del prodotto.

CONSIGLI PRIMA DELLA POSA

Verificare che i metraggi consegnati sono totalmente conformi all'ordine tanto per quanto riguarda la referenza che per quanto riguarda il colore. Se dovesse apparire un difetto, non tagliare niente e restituirci l'ordine completo nell'imballaggio originale. Non ammetteremo nessun reclamo per il metraggio tagliato o incollato.

POSA

Il supporto deve essere sano, asciutto, solido e esente da polvere. Le strisce devono essere applicate bordo contro bordo. Evitare di lasciare tracce di colla sul rivestimento.

Die 3-D-Wandverkleidungen aus Leinen sind schmutzabweisend behandelt. Kommt Flüssigkeit auf die Wandverkleidungen, dann wird diese nicht direkt aufgesaugt, sondern es besteht die Möglichkeit, den Fleck umgehend mit einem trockenen Tuch zu entfernen

Su fondo nuovo o molto assorbente, tipo gesso: prediligere l'applicazione di un fissante per il fondo per ottenere una porosità normale per una stampa di pittura che potrebbe bloccare i fondi, poi usare la colla citata qui sotto.

Su fondo che assorbe in modo normale o poco assorbente: stendere sul muro una colla per rivestimenti murali in tessuto, poi applicare la striscia a secco (senza inumidirli). Ovalit TM (Henkel)

Su fondo non assorbente: stendere sul muro una colla speciale per rivestimenti murali pesanti, poi applicare la striscia a secco (senza inumidirli). Ovalit ULTRA (Henkel)

In caso di altri tipi di fondi, ci contatti.

Per semplificare la posa dei nostri prodotti, da adesso potrà ordinarci le colle adeguate. Legga anche tutti i nostri consigli di posa sul nostro sito www.elitis.fr.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN

Como el lino es un material natural, las irregularidades en el tejido y las variaciones de color son inherentes a la calidad del producto.

ANTES DE LA COLOCACION

Comprobar que los metros entregados son bien conformes al pedido, tanto respecto a la referencia como al color. Si aparece un defecto, no cortar nada y devolver el pedido en su integralidad y embalaje de origen. No admitiremos ninguna reclamación respecto a los rollos cortados o pegados.

COLOCACIÓN

El soporte debe ser sano y sólido, estar seco y despolvado. Los bordes deben ser dispuestos lado a lado. Evitar todo trazo de cola sobre el revestimiento.

Los revestimientos murales 3D en lino benefician de un tratamiento antimanchas para que los líquidos vertidos en las paredes no sean absorbidos directamente, dejando la posibilidad de limpiar inmediatamente con ayuda de un paño seco.

Sobre superficie nueva o demasiado absorbente, como el yeso: Preferir una aplicación de un fijador de fondo e para obtener una porosidad normal, en lugar de una impresión de pintura susceptible de bloquear las superficies. Luego utilizar la cola citada más abajo.

Sobre superficie normalmente o poco absorbente: Utilizar una cola poderosa para revestimientos textiles murales y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar). Ovalit TM (Henkel)

Sobre superficie no absorbente: Aplicar en el muro una cola especial para revestimientos murales pesados y luego colocar por el lado ancho seco (no humidificar). Ovalit ULTRA (Henkel)

Para una aplicación sobre otra superficie por favor consúltenos.

Para facilitar la colocación de nuestros productos, en adelante puede ordenar las colas apropiadas directamente con nosotros. También puede consultar todos nuestros consejos de aplicación en nuestro sitio internet www.elitis.fr.

РУССКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Поскольку лен является натуральным материалом, неравномерная толщина нитей и отклонения цвета полотна присущи любимым льняным изделиям.

Подготовительные работы

Проверить, что весь метраж обоев имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.

ПОКЛЕЙКА

Инструкция по поклейке прилагается к изделию.

Льняные стеновые покрытия с трехмерным эффектом покрыты отталкивающим составом для защиты от пятен: он позволяет эффективно протереть покрытие сухой тряпкой, если на него была пролита жидкость (жидкость не будет сразу впитываться)

На новую или сильно впитывающую поверхность, например, гипс: Рекомендуется прежде всего нанести на поверхность закрепитель основы с тем, чтобы добиться нормальной ее пористости. Получаемая поверхность похожа на окрашенную и позволяет избежать излишнего впитывания клея. Затем использовать указанный ниже клей.

На нормально или слабо впитывающую поверхность: Нанести на стену клеев для тканых стеновых покрытий и приложить сухой рулон (не смачивая его).

На невпитывающую поверхность: Нанести на стену специальный клей сильного действия для тяжелых стеновых покрытий и приложить сухой рулон (не смачивая его). Ovalit TM (Henkel)

При необходимости нанесения покрытия на поверхность иного типа свяжитесь с нами для получения консультации. Рулоны следует клеить впритык. Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность покрытия. Ovalit ULTRA (Henkel)

Для облегчения нанесения наших покрытий теперь вы можете заказать у нас подходящие сорта клея. Также все рекомендации и советы по поклейке покрытий собраны на нашем сайте www.elitis.fr.



118 CM / 46.5"

Simulation faite sur 2 lés / 2 drops simulation
Raccord droit 89,5 cm / Straight match 35.2"