

ÉLITIS

# Océania



Référence Reference	Largeur Width	Raccord Repeat	Poids Weight	Composition Composition
<b>Koubalane RM 671</b>	110 cm 43"	Sans raccord, dessin aléatoire <i>No repeat, random pattern</i>	550 g/ml 14.8 oz/sq.yd	76% Abaca 24% Papier 76% Abaca 24% Paper

• DIMENSION : VENDU AU MÈTRE LINÉAIRE EN 110 CM DE LARGE (+/- 3%)

• PRODUIT ARTISANAL

• SUPPORT INTISSÉ

• CLASSEMENT AU FEU :

EUROCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A SAUF RM 673 & RM 674 : SANS CLASSEMENT

• SOLD IN LENGTHS BY THE METRE : WIDTH 43" (+/- 3%)

• HANDCRAFTED PRODUCT

• NON WOVEN BACKING

• FIRE RATING : EUROCCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A EXCEPT RM 673 & RM 674 : NO CLASSEMENT

• ROLLENMASS : ALS METERWARE IN 110 CM BREITE ERHÄLTLICH (+/- 3%)

• DAS HANDWERKLICHE PRODUKT

• VLIESRÜCKEN

• BRANDSCHUTZKlassen : EUROCCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A

• DIMENSIONI : VENDUTO AL METRO LINEARE, IN 110 CM DI LARGO (+/- 3%)

• PRODOTTO ARTIGIANALE

• SUPPORTO TESSUTO NON TESSUTO

• CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO : EUROCCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A

• DIMENSIÓN : VENDIDO POR METROS LINEALES EN 110 CM DE ANCHO (+/- 3%)

• PRODUCTO ARTESANAL

• SOPORTE NO TEJIDO

• CLASSIFICACIÓN RESISTENZA AL FUOCO : EUROCCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A

• ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ ШИРИНЕ 110 CM (+/- 3%)

• РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ

• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПИТКА: EUROCCLASS B-S1,D0 / ASTM E84 CLASS A

CRÉATION FRANÇAISE / FRENCH CREATION - FABRIQUÉ EN PHILIPPINES / MADE IN PHILIPPINES  
ÉLITIS - 2 BIS, RUE JEAN RODIER - 31400 TOULOUSE - FRANCE - WWW.ELITIS.FR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## FRANÇAIS

## ENGLISH

## DEUTSCH

## ITALIANO

## ESPAÑOL

## РУССКИЙ

### INFORMATION

Avant d'effectuer la pose retirer le produit de son emballage et le laisser dans la pièce à tapiser 24 heures afin que le revêtement soit de température et d'hydro-métrie identique à la pièce et d'éviter ainsi les éventuelles rétractations du produit.

**Les variations de couleurs ou de textures sont inhérentes à la technique artisanale de fabrication.**

**AVANT POSE**  
Vérifier que les mètres livrés sont bien conformes à la commande autant concernant la référence, que la couleur.  
Si un défaut apparaît, ne rien couper et retourner la commande dans son intégralité et emballage d'origine.  
Nous n'admettrons aucune réclamation concernant les mètres coupés ou collés.

**POSE**  
Le support doit être sain, sec, solide et dé poussiéreux. Les lés doivent être posés bord à bord. Éviter toute trace de colle sur le revêtement.

**Sur fond neuf ou trop absorbant, type plâtre :** préférer une application d'un fixateur de fond afin d'obtenir une porosité normale à une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds puis utiliser la colle citée ci-dessous.

**Sur fond normalement ou non absorbant :** encoller le mur avec une colle de type Ovalit S Henkel (ou similaire). Nous préconisons un encollage du mur avec un rouleau crépi moyen, puis afficher le lé sec (ne pas humidifier).

**Sur autre fond nous consulter.**

**Éviter tout contact avec de l'eau, nettoyer avec un chiffon sec.**

Pour faciliter la pose de nos produits, vous pouvez dorénavant nous commander les colles appropriées. Retrouvez également toutes les préconisations de pose sur notre site internet [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).

### PLEASE NOTE

Before hanging, remove the product from its packaging and leave it 24 hours in the room to be decorated so that the wallcovering is the exact temperature and hydrometry identical to the room, thus avoiding any retractions of the product.

**Color or texture variations are inherent characteristics of the craftsmanship.**

### BEFORE HANGING

Please check that the lengths correspond correctly to your order, particularly the reference and colour.  
If a defect appears, do not cut the rolls, but return the complete order in its original packaging. No complaints will be accepted if the rolls are cut or glued.

### HANGING

The surface must be clean, dry, firm and dust-free. The lengths must be hung side by side. Avoid any paste marks on the wallcovering.

**For new or highly absorbent bases such as plaster:** opt for the application of a sealer to obtain normal porosity rather than a primer that may clog the base and then use the paste mentioned below.

**For normal to non-absorbent bases:** paste the wall with an adhesive such as Henkel Ovalit S. We recommend pasting the walls with a medium stucco roller, then hang the length dry (not wet).  
**For all other bases, contact us.**

Avoid any contact with water, clean with a dry cloth.

*To make the installation of our products easier, you can now order the appropriate adhesives directly from us. In addition, all of the product hanging recommendations are available on our website [www.elitis.fr](http://www.elitis.fr).*